

## Striekany plast LimboPlast KSP 120

Dvojzložková plastická hmota za studena – Striekaný plast.

- > **trvanlivosť VDZ je cca 36 mesiacov**
- > pomer dávkovania  
LimboPlast KSP 120 B (reaktívna) : Reaktívna balotina = 1 : 1,25
- > optimálne dávkovanie plastu je min. 900g/m<sup>2</sup>
- > optimálne dávkovanie balotiny je min. 1100g/m<sup>2</sup>
- > Reaktívna balotina G20 (100-600µm) - balotina obalená peroxidom
- > štandardne dodávané v **bielej a žltej farbe**
- > plast je **schválený podľa STN EN 1436 a technických podmienok TP70** pre použitie na pozemných komunikáciách



### BALENIE LIMBOPLAST KSP 120:

1 paleta = 27 súdkov = 1080kg (súdok = 40kg)

### BALENIE REAKTÍVNEJ BALOTINY:

1 paleta = 40 vriec = 1000kg (vrece = 25kg)

NA PRIANIE JE MOŽNÉ DODAŤ  
RÔZNE FAREBNÉ ODTIENE PODĽA  
RAL

## PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
2-503-010-040-B	<b>Striekaný plast LimboPlast KSP 120 - Komp. B - Biela (40kg)</b>	1 kg
2-503-020-025-B	<b>Reaktívna balotina G20 (100-600µm) - (25kg)</b>	1 kg

## PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
2-499-000010	<a href="#">Ručný sypač balotiny RSB-5</a>	1 ks
2-499-100010	<a href="#">Pojazdný sypač balotiny PSB-540</a>	1 ks