

Signalizačné halogénové svetlá s držiakom 12/24V=

Signalizačné svetlá slúžia k zvýšeniu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách. Pripevňujú sa pre zvýraznenie na dopravné značky, smerovacie dosky a zábrany.

- > 1 až 3 halogénové svetlá ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > svetlá pracujú v režime **synchrónneho** alebo **asynchrónneho** blikania
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svietivosti svetiel v noci
- > ďalej je na elektronike obsiahnutá ochrana proti prepólovaniu a chráni akumulátor pred hlbokým vybitím
- > **napájací kábel dlhý 5m s akusvorkami** a medzi svetlami 3m kábel
- > svetlá je možné pripevniť **na profil ø43mm alebo 40x40mm**



Technické údaje v tabuľke sú pre jedno signalizačné svetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 0,64A noc 0,40A
Priemerná spotreba 12V=	12,2Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 0,36A noc 0,22A
Priemerná spotreba 24V=	6,85Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	44/min.
Rozmery (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnosť	0,95kg



HALOGÉNOVÉ TROJSVETLO L8H
VYDRŽÍ NEPRETRŽITE BLIKAŤ
Z AKUMULÁTORA 12V/180AH AŽ 5
DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-200021	Signalizačné halogénové svetlo SHSU20-1.K	1 ks
1-220-200022	Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHSU20-2.K	1 ks
1-220-200023	Signalizačné halogénové trojsvetlo SHSU20-3.K	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-900100	Prepínač k svetlám SS-x	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedňa malá UZA-M/M	1 ks
1-180-010010	Lamelová zábrana LZ-Z2-1	1 ks
1-180-010030	Lamelová zábrana LZ-Z2-2-SS	1 ks