

Signalizačné svetlá LED s držiakom

Signalizačné svetlá slúžia k zvýšeniu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách. Pripevňujú sa pre zvýraznenie na dopravné značky, smerovacie dosky a zábrany.

- > 1 až 3 LED svetlá ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > svetlá pracujú v režime **synchronného** alebo **asynchronného** blikania
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svietivosti svetiel v noci
- > ďalej je na elektronike obsiahnutá ochrana proti prepólovaniu a chráni akumulátor pred hlbokým vybitím
- > **napájací kábel dlhý 5m a akusvorkami** a medzi svetlami 3m kábel
- > svetlá je možné pripevniť na **profil ø43mm alebo 40x40mm**



Technické údaje v tabuľke sú pre jedno signalizačné svetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 0,11A noc 0,03A
Priemerná spotreba 12V=	1,67Ah / 24 hodin
Odber prúdu 24V=	den 0,06A noc 0,02A
Priemerná spotreba 24V=	0,94Ah / 24 hodin
Frekvencia blikania	60/min.
Rozmery (ŠxVxD)	200x245x145mm
Hmotnosť	1,0kg



LED TROJSVETLO VYDRŽÍ
NEPRETRŽITE BLIKAŤ
Z AKUMULÁTORA 12V/180AH AŽ 40
DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-205021	Signalizačné svetlo SLSU-1.K LED	1 ks
1-220-205022	Signalizačné dvojsvetlo SLSU-2.K LED	1 ks
1-220-205023	Signalizačné trojsvetlo SLSU-3.K LED	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-900100	Prepínač k svetlám SS-x	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedňa malá UZA-M/M	1 ks