

Špeciálne transportné prívesy so signalizačnou nadstavbou

Transportný príves pre mechanizáciu so signalizačnou nadstavbou slúži k označovaniu pracovného miesta na cestách a na prevoz vibračných valčiek, malých bagrov a inej mechanizácie. Signalizačný vozík s výstražnou šípkou je označovaný ako **Dopravné zariadenie Z7 - Pojazdná uzávierková tabuľa typ I alebo II**, výstražný vozík alebo signalizačná šípka.

- > tuhý jednonápravový alebo dvojnápravový príves s nájazdovou a ručnou brzdou, žiarovo zinkovaný
- > pevná alebo výškovo nastaviteľné oje s vymeniteľným spojovacím zariadením pre guľu $\varnothing 50\text{mm}$ a ako príslušenstvo pre čap DIN $\varnothing 40\text{mm}$ alebo $\varnothing 50\text{mm}$
- > **LED osvetlenie prívesu so zástrčkou 13-pin umožňuje pripojiť k ťažnému vozidlu s palubným napätím 12V i 24V**
- > ložná plocha z vodostálej protisklzovej preglejky s bočnicami
- > retroreflexný dvojdielny štít (ŠxV) **1700x2500mm alebo 2200x3600mm**
- > horná časť štítu je sklopná pomocou zdvíhacej tyče a plynovej vzpery, istená proti zaťaženiu vetrom pri zdvihnutom štíte

MOŽNÉ PREVEDENIE PRÍVESU

- > dopravné značky je možné prispôsobiť národným predpisom
- > celková hmotnosť brzdeného prívesu môže byť **1000kg až 3500kg**
- > s plnohodnotným rezervným kolesom
- > dve oporné nohy pre bezpečné naloženie mechanizácie na príves
- > nakladací nájazd dvíhaný pomocou plynových vzpier
- > nájazd i podlaha je pokrytá protisklzovou liatou gumou



ROZMERY PRÍVESU A JEHO
UŽITOČNÚ HMOTNOSŤ NAVRHNEME
PODĽA VAŠICH POŽADAVIEK