

Súprava svetiel MINI-LS-3 LED

Súprava svetiel MINI je zostava troch svetiel prepojených káblami slúžiaca k usmerňovaniu premávky v priečných a pozdĺžnych uzávierkách na pozemných komunikáciách v dĺžke až 20m.

- > **3 LED svetlá ø200mm STN EN 12352 L8H**
- > riadiace svetlo s napájacím káblom obsahuje elektroniku, ktorá ovláda ďalšie svetlá k nemu pripojené, tak aby sa postupne rozsvetcovali a zhasínali od riadiaceho svetla
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svetivosti svetiel v noci, vtedy majú svetlá tiež podsvietenie pre lepšiu orientáciu
- > ďalej je na elektronike obsiahnutá ochrana proti prepólovaniu a chráni akumulátor pred hlbokým vybitím
- > napájací kábel dlhý 5m s akusvorkami a medzi svetlami 10m kábel
- > svetlo je možné pripevniť na profil ø43mm alebo 40x40mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 0,16A noc 0,04A
Priemerná spotreba 12V=	2,37Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 0,09A noc 0,02A
Priemerná spotreba 24V=	1,33Ah / 24 hodín
Hmotnosť	3,9kg

SÚPRAVA LED SVETIEL MINI VYDRŽÍ
BLIKAŤ Z AKUMULÁTORA 12V/180AH
AŽ 75 DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-100-105520	Súprava svetiel MINI-LS-3 LED	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-220-900100	Prepínač k svetlám SS-x	1 ks
1-110-100100	Uzamykatelná akubedňa malá UZA-M/M	1 ks
1-110-100300	Bezpečnostná akubedňa UZA-V/M B	1 ks

2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-040-015010	Smerovacia doska HIT-1.L šípka 60/60	1 ks
2-040-015020	Smerovacia doska HIT-1.LP šípka 60/60	1 ks
2-040-015040	Smerovacia doska HIT-1.PP šípka 60/60	1 ks
2-045-090010	Adaptér Z4/svetlo 60/40	1 ks
2-050-000000	Podstavec HIT	1 ks