

Transportný príves mechanizácie TPM-35.2S_01

Transportný príves pre mechanizáciu so signalizačnou nadstavbou slúži k označovaniu pracovného miesta na cestách a na prevoz vibračných valčiekov, malých bagrov a inej mechanizácie. Signalizačný vozík s výstražnou šípkou je označovaný ako **Dopravné zariadenie Z7 - Pojazdná uzávierková tabuľa typ II**, výstražný vozík alebo signalizačná šíпка.


- > tuhý dvojnápravový príves s nájazdovou a ručnou brzdou, žiarovo zinkovaný
- > výškovo nastaviteľné oje s vymeniteľným spojovacím zariadením pre guľu $\varnothing 50\text{mm}$ a ako príslušenstvo pre čap DIN $\varnothing 40\text{mm}$ alebo $\varnothing 50\text{mm}$
- > plnohodnotné rezervné koleso
- > nájazd na nakladanie je zdvíhaný pomocou plynových vzpier
- > dve operné nohy pre bezpečné naloženie mechanizácie na príves
- > **LED osvetlenie prívesu so zástrčkou 13-pin umožňuje pripojiť k ťažnému vozidlu s palubným napätím 12V i 24V**
- > ložná plocha z vodostálej protisklzovej preglejky s 400mm vysokými pevnými bočnicami
- > štyri kotevné misky k pripevneniu mechanizácie
- > nájazd i podlaha je pokrytá protisklzovou liatou gumou
- > akubedňa (ŠxVxD) 600x300x330mm pre akumulátor do kapacity 12V/230Ah

- > retroreflexný dvojdielny štít (ŠxV) **1700x2500mm**, šírka červenobielych pruhov **300mm** (trieda RA1) so značkou C6 **$\varnothing 900\text{mm}$** (trieda RA2) s ručne otočnou šípkou
- > horná časť štítu je sklopná pomocou zdvíhacej tyče a plynovej vzpery, istená proti zaťaženiu vetrom pri zdvihnutom štíte
- > signalizačná nadstavba je posuvná z prednej prepravnej polohy, **kde poskytuje dostatok priestoru pre mechanizáciu**, do zadnej pracovnej polohy, tak aby tvorila kompaktný retroreflexný štít



MOŽNÉ PREVEDENIE PRÍVESU

- > dopravné značky je možné prispôbiť národným predpisom
- > celková hmotnosť brzdového prívesu môže byť 2500kg až 3500kg



TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hmotnosť	3500kg
Hmotnosť prívesu	1168kg
Užitočná hmotnosť	2332kg
Celková dĺžka	5725mm
Celková šírka	1986mm
Prepravná výška	2390mm
Prevádzková výška	3460mm
Ložná plocha (ŠxD)	1495x3220mm

PRÍVES JE TAKTIEŽ MOŽNÉ DODAŤ
BEZ SIGNALIZAČNEJ NADSTAVBY
LEN NA PREVOZ MECHANIZÁCIE

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-050-002100	Transportný príves mechanizácie TPM-35.2S_01	1 ks
1-040-008010		1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-035-005025	NZSP-1_01 Svetelná šípka SŠ13-L LED	1 ks
1-035-005520	NZSP-1_01 Rozšírenie svetelnej šípky na SŠ15 LED	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-895-092170	ZSP_01 Nabíjačka akumulátorov 12V/17A	1 ks
2-895-101120	Redukcia zásuvky 7 na 13 pólů 12V	1 ks
4-300-13003100	Záves oko D40 3500kg	1 ks
4-300-13003200	Záves oko D50 3500kg	1 ks