

## Výstražné halogénové svetlá

Výstražné svetlá slúžia najmä k zvýrazneniu dopravných značiek, dopravných značiek na portáloch na diaľniciach alebo zadnej časti vozidiel údržby.

- > 1 až 3 výstražné halogénové svetlá ø300mm **STN EN 12352 L9H**
- > svetlá pracujú v režime **synchronného** alebo **asynchronného** blikania
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svietivosti svetiel v noci
- > ďalej je na elektronike obsiahnutá ochrana proti prepólovaniu a chráni akumulátor pred hlbokým vybitím
- > **napájací kábel dlhý 5m s akusvorkami** a medzi svetlami 3m kábel
- > svetlá je možné pripevniť skrutkami M8 (vodorovne v osi 90mm od seba)



Technické údaje v tabuľke sú pre jedno signalizačné svetlo.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 1,60A noc 0,97A
Priemerná spotreba 12V=	30,3Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 0,90A noc 0,55A
Priemerná spotreba 24V=	16,9Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	44/min.
Rozmery (ŠxVxD)	340x340x210mm
Hmotnosť	6kg



SVETLÁ SA POUŽÍVAJÚ NAJMÄ NA DIAĽNICIACH PRE VYSOKÚ INTENZITU SVETLA A MENŠÍM VYRAĎOVACÍM UHLOM

### PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-230-100051	Výstražné halogénové svetlo VHSU-1	1 ks
1-230-100052	Výstražné halogénové dvojsvetlo VHSU-2	1 ks
1-230-100053	Výstražné halogénové trojsvetlo VHSU-3	1 ks

### PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
--------------	----------------	----------

1-920-010200	<a href="#">Univerzálna upínka 40/40</a>	1 ks
1-920-010201	<a href="#">Sada dvoch skrutiek M8x20 s podložkou a maticou</a>	1 ks