

Výstražné svetlá LED

Výstražné svetlá slúžia najmä k zvýrazneniu dopravných značiek, dopravných značiek na portáloch na diaľniciach alebo zadnej časti vozidiel údržby.

- > 1 až 3 výstražné LED svetlá ø300mm **STN EN 12352 L9H**
- > svetlá pracujú v režime **synchronného** alebo **asynchronného** blikania
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svetlosti svetiel v noci
- > ďalej je na elektronike obsiahnutá ochrana proti prepólovaniu a chráni akumulátor pred hlbokým vybitím
- > **napájací kábel dlhý 5m s akusvorkami** a medzi svetlami 3m kábel
- > svetlá je možné pripevniť skrutkami M8 (vodorovne v osi 90mm od seba)



Technické údaje v tabuľke sú pre jedno signalizačné svetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 0,50A noc 0,25A
Priemerná spotreba 12V=	9,0Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 0,28A noc 0,14A
Priemerná spotreba 24V=	5,1Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	60/min.
Rozmery (ŠxVxD)	340x340x210mm
Hmotnosť	2,5kg



SVETLÁ SA POUŽÍVAJÚ NAJMÄ NA
DIAĽNICIACH PRE VYSOKÚ
INTENZITU SVETLA

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-230-102051	Výstražné svetlo VLSU-1 LED	1 ks
1-230-102052	Výstražné dvojsvetlo VLSU-2 LED	1 ks
1-230-102053	Výstražné trojsvetlo VLSU-3 LED	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
--------------	----------------	----------

1-920-010200	Univerzálna upínka 40/40	1 ks
1-920-010201	Sada dvoch skrutiek M8x20 s podložkou a maticou	1 ks